

ESH 5 0-N Trend+A

Č. PRODUKTU: 201389

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balící jednotce





| Typ | ESH 10 O-N Trend +A | ESH 5 O-N Trend+A |
|------------|---------------------|-------------------|
| Číslo obj. | 201395 | 201389 |

Technická data

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Přípojovací příkon | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Třída energetické účinnosti | A | A |
| Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C | 0,31 kWh | 0,27 kWh |
| jmenovitý objem | 10 l | 5 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 19 l | 10 l |
| Rozsah nastavení teplot | 35 - 85 °C | 35 - 85 °C |
| Provedení | Malé zásobník | Malé zásobník |
| Konstrukce | rozepnutý | rozepnutý |
| Způsob montáže | Montáž nad odběrné místo | Montáž nad odběrné místo |
| S armaturou | - | - |
| Barva | bílá | bílá |
| Obsluha | Ruční | Ruční |
| Omezovač teploty | • | • |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 D | IP24 D |
| Výška | 506 mm | 415 mm |
| Šířka | 296 mm | 252 mm |
| Hloubka | 276 mm | 233 mm |
| Hmotnost | 5,00 kg | 3,10 kg |

Provedení a technické vybavení jako ESH 5 O-N Trend, resp. ESH 10 U-N Trend s beztlakovou jednopákovou směšovací armaturou v kompletním balíku.

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.