

# PSH 50 Classic

Č. PRODUKTU: 235960

Plynulé dosažení požadované teploty Nástěnný zásobník pro větší výzvy:  
Tento model zásobuje příjemně teplou vodou několik odběrných míst ve vaší domácnosti – například v koupelně a kuchyni. Pro vás to znamená zvýšení komfortu v několika ohledech. Zcela intuitivní ovládání Požadovanou teplotu nastavíte pohodlně pomocí otočného knoflíku na přední straně nástěnného zásobníku. Toto funguje plynule od 30 °C do 70 °C, takže je k dispozici vhodná teplota teplé vody pro všechny požadavky. Díky kvalitní izolaci neztrácíte téměř žádné teplo.



## Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

---

Kvalitní tepelná izolace

---

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 30-70 °C

---

Ukazatel průběhu teploty pro vizuální kontrolu teploty vody

---

Ochrana před zamrznutím je integrovaná v zásobníku teplé vody



Typ	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Číslo obj.	235960	235961	235962

## Technická data

Příkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	M	M	L
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
jmenovitý objem	53 l	80 l	100 l
Množství smíšené vody 40 °C	82 l	125 l	168 l
Rozsah nastavení teplot	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Výška	609 mm	810 mm	964 mm
Šířka	475 mm	475 mm	475 mm
Hloubka	483 mm	483 mm	483 mm
Hmotnost	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Typ	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Číslo obj.	235963	235964	235965
<b>Technická data</b>			
Příkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	L	L	XL
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
jmenovitý objem	120 l	150 l	192 l
Množství smíšené vody 40 °C	219 l	270 l	347 l
Rozsah nastavení teplot	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Výška	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Šířka	475 mm	475 mm	475 mm
Hloubka	483 mm	483 mm	483 mm
Hmotnost	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.