

PSH 80 WE-L

Č. PRODUKTU: 236230

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 5-80 °C

Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu





Typ	PSH 80 WE-L	PSH 120 WE-L	PSH 150 WE-L
Číslo obj.	236230	236232	236234

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C	0.893 kWh	1.19 kWh	1.426 kWh
Třída energetické účinnosti	B	B	C
jmenovitý objem	79 l	120 l	151 l
Množství smíšené vody 40 °C	128 l	209 l	278 l
Plocha výměníku	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplot	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Vodivost teplé vody min./max.	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23,5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	871 mm	1178 mm	1410 mm
Hloubka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdná hmotnost	37,20 kg	48,10 kg	55,20 kg



Typ	PSH 200 WE-L	PSH 80 WE-R	PSH 120 WE-R
Číslo obj.	236236	236231	236233
Technická data			
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C	1.803 kWh	0.893 kWh	1.19 kWh
Třída energetické účinnosti	C	B	B
jmenovitý objem	191 l	79 l	120 l
Množství smíšené vody 40 °C	395 l	128 l	209 l
Plocha výměníku	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplot	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Vodivost teplé vody min./max.	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1715 mm	871 mm	1178 mm
Hloubka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdná hmotnost	65,30 kg	37,20 kg	48,10 kg



Typ	PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-R
Číslo obj.	236235	236237
Technická data		
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C	1.426 kWh	1.803 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C
jmenovitý objem	151 l	191 l
Množství smíšené vody 40 °C	278 l	395 l
Plocha výměníku	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplot	5-80 °C	5-80 °C
Vodivost teplé vody min./max.	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25
Výška	1410 mm	1715 mm
Hloubka	520 mm	520 mm
Prázdná hmotnost	55,20 kg	65,30 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.