

PSH 150 WE-R

Č. PRODUKTU: 236235

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 5-80 °C

Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu





| Typ | PSH 80 WE-L | PSH 120 WE-L | PSH 150 WE-L |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo obj. | 236230 | 236232 | 236234 |
| Technická data | | | |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C | 0.893 kWh | 1.19 kWh | 1.426 kWh |
| Třída energetické účinnosti | B | B | C |
| jmenovitý objem | 79 l | 120 l | 151 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 128 l | 209 l | 278 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23,5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 871 mm | 1178 mm | 1410 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 37,20 kg | 48,10 kg | 55,20 kg |



| Typ | PSH 200 WE-L | PSH 80 WE-R | PSH 120 WE-R |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo obj. | 236236 | 236231 | 236233 |
| Technická data | | | |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C | 1.803 kWh | 0.893 kWh | 1.19 kWh |
| Třída energetické účinnosti | C | B | B |
| jmenovitý objem | 191 l | 79 l | 120 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 395 l | 128 l | 209 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1715 mm | 871 mm | 1178 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 65,30 kg | 37,20 kg | 48,10 kg |



| Typ | PSH 150 WE-R | PSH 200 WE-R |
|------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 236235 | 236237 |

Technická data

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní tepelná ztráta 24 hod. při 65 °C | 1.426 kWh | 1.803 kWh |
| Třída energetické účinnosti | C | C |
| jmenovitý objem | 151 l | 191 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 278 l | 395 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 |
| Výška | 1410 mm | 1715 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 55,20 kg | 65,30 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.