

# EIL 6 Premium

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200136

## Malé průtokové ohřivače EIL Premium – Spolehlivé a nekomplikované.

Elektronicky řízená požadovaná teplota bez ztráty vedením - to není pro malý průběžný ohřivač vody EIL Premium žádný problém. Proto je zvláště vhodný pro umývatka a dodává tam malá množství vlažné vody.

## Krátká cesta k teplé vodě.

Malé průběžné ohřivače vody EIL Premium jsou mimořádně účinné. Přímé připojení k armatuře zabraňuje dlouhým vzdálenostem – což šetří vodu a energii. Odpadá také ruční nastavení teploty. Montáž nad a pod odběrným místem zajišťuje, že horká voda je k dispozici velmi rychle.

## Nejdůležitější znaky

Malé průtokové ohřivače vody s elektronickou regulací pro ruční umývatko

Možnost montáže nad a pod odběrné místo s jedním přístrojem

Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou

Požadovaná teplota s přesností na stupeň až do maximálního výkonu

Možnost interního nastavení omezovače teploty cca 30-50 °C

Speciální usměrňovač toku pro ideální vzhled paprsku

Typ	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Číslo obj.	200134	200135	200136
Jmenovitý výkon	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm

## Technická data

Jmenovité napětí 1	200 V	200 V	200 V
Jmenovitý výkon 1	2.7 kW	3.3 kW	4.3 kW
Jmenovitý proud 1	13.3 A	16.7 A	21.6 A
Frekvence 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 1	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 2	220 V	220 V	220 V
Jmenovitý výkon 2	3.2 kW	4.0 kW	5.2 kW
Jmenovitý proud 2	14.5 A	18.2 A	23.6 A
Frekvence 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 2	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 3	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon 3	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Jmenovitý proud 3	15.2 A	19.1 A	24.7 A
Frekvence 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 3	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 4	240 V	240 V	240 V
Jmenovitý výkon 4	3.8 kW	4.8 kW	6.2 kW
Jmenovitý proud 4	15.8 A	20.0 A	25.8 A
Frekvence 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 4	16 A	20 A	32 A
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE

Nastavení teploty	30 – 50 °C	30 – 50 °C	30 – 50 °C
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25$ °C)	1000 $\mu S/cm$	1000 $\mu S/cm$	1000 $\mu S/cm$
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg

Typ	EIL 7 Premium
Číslo obj.	200137
Jmenovitý výkon	6.5 kW
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm

**Technická data**

Jmenovité napětí 1	380 V
Jmenovitý výkon 1	5.9 kW
Jmenovitý proud 1	15.5 A
Frekvence 1	50/- Hz
Jištění 1	16 A
Jmenovité napětí 2	400 V
Jmenovitý výkon 2	6.5 kW
Jmenovitý proud 2	16.3 A
Frekvence 2	50/- Hz
Jištění 2	20 A
Jmenovité napětí 3	
Jmenovitý výkon 3	
Jmenovitý proud 3	
Frekvence 3	
Jištění 3	
Jmenovité napětí 4	
Jmenovitý výkon 4	
Jmenovitý proud 4	
Frekvence 4	
Jištění 4	
Fáze	2/PE

Nastavení teploty	30 – 50 °C
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25$ °C)	1000 $\mu\text{S/cm}$
Třída energetické účinnosti	A
Krytí (IP)	IP25
Barva	bílá
Hmotnost	1,50 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.