


SB 602 AC

Č. PRODUKTU: 071554

Splňte nejvyšší požadavky na teplou vodu Ve vašem vícegeneračním domě má být příprava teplé vody řízena z centrálního místa? Tento kombinovaný stacionární zásobník je navržen přesně pro tyto složité požadavky. Je natolik flexibilní, že může spolehlivě zásobovat i průmyslové budovy nebo komerční podniky. Chytře rozšířit Aby byl přístroj ještě účinnější, může jej váš odborník snadno vybavit tepelnou izolací. Nabízíme také další komponenty pro připojení k instalovanému systému ústředního vytápění.



Nejdůležitější znaky

Přímo vyhřívaný zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Teploměr a ochranná anoda se signalizací opotřebení

Dva přírubové otvory pro použití topných přírub podle potřeby

Tepelná izolace formou příslušenství

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



Typ	SB 602 AC	SB 1002 AC
Číslo obj.	071554	071282

Technická data

jmenovitý objem	600 l	1000 l
Přípojka vody	G 2 A / G 1 1/2 A	nahoře/dole: G 2 / G 1 1/2
Výška	1685 mm	2525 mm
Šířka	750 mm	750 mm
Hloubka	800 mm	800 mm
Prázdná hmotnost	154 kg	212 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.