

# WDS 1000

Č. PRODUKTU: 236078

Kvalitní tepelná izolace je opatřena izolačním krytem a spodním rondelem pro přímo vyhřívaný zásobník. Kombinace izolace z neoporu a rouna zajišťuje nízké tepelné ztráty. Vnější plášť je bílý, víko je černé. Montáž je díky zipovým spojům velmi snadná.



## Nejdůležitější znaky

Dvě poloviny skořepiny pro snadnější úpravu tvaru

Nejlepší izolační vlastnosti díky grafitovým vložkám

Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci



Typ	WDS 600	WDS 602	WDS 1000
Číslo obj.	236077	236079	236078

## Technická data

Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	2,30 kWh	2,60 kWh	3,20 kWh
Výška	1850 mm	1850 mm	2690 mm
Tloušťka	100 mm	100 mm	100 mm



Typ	WDS 1002
-----	----------

Číslo obj.	236080
------------	--------

#### Technická data

Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	3,50 kWh
--	----------

Výška	2690 mm
-------	---------

Tloušťka	100 mm
----------	--------

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.