


FTM 300 B

Č. PRODUKTU: 234550

Vychutnejte si teplo, které vám leží u nohou

S naší regulací teploty podlahy se už nikdy nebudete muset v koupelně vzdát teplých nohou. Protože s ní uděláte první ranní kroky už po teplých dlaždicích. Den nemůže začít lépe. Vytvoření pevného pouta Odborník jednoduše nainstaluje topnou rohož pod dlažbu. To lze snadno realizovat nejen u novostaveb, ale i u modernizací. Model je vhodný i pro sprchy v úrovni podlahy. Pokud topné rohože zkombinujete s teplovodním podlahovým vytápěním, získáte silné spojení. Zatímco během topné sezóny je u vás v provozu ústřední vytápění, rohož poskytuje teplou podlahu v přechodném období.



Nejdůležitější znaky

Ideální pro koupelnu

Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze


Nezávisle na stávajícím topném systému

Díky nízké instalační výšce vhodné pro novostavby, renovace a rekonstrukce

Plynulé nastavení požadované teploty

Je vyžadován přídatný regulátor teploty


Samolepicí tkanina mřížky, topný vodič jsou připevněny lepicí páskou



Typ	FTM 150 B	FTM 225 B	FTM 300 B
Číslo obj.	234548	234549	234550

Technická data


Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Připojovací příkon	150 W	225 W	300 W
Specifický plošný výkon	150 W/m ²	150 W/m ²	150 W/m ²
Zatížení topného kabelu	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Stupeň krytí (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Plocha	1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²
Délka	2 m	3 m	4 m
Síla	4 mm	4 mm	4 mm



Typ	FTM 375 B	FTM 450 B	FTM 600 B
Číslo obj.	234551	234552	234553

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Připojovací příkon	375 W	450 W	600 W
Specifický plošný výkon	150 W/m ²	150 W/m ²	150 W/m ²
Zatížení topného kabelu	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Stupeň krytí (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Plocha	2,50 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²
Délka	5 m	6 m	8 m
Síla	4 mm	4 mm	4 mm



Typ	FTM 750 B	FTM 900 B	FTM 1050 B
Číslo obj.	234554	234555	234556

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Připojovací příkon	750 W	930 W	1040 W
Specifický plošný výkon	150 W/m ²	150 W/m ²	150 W/m ²
Zatížení topného kabelu	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Stupeň krytí (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Plocha	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²
Délka	10 m	12 m	14 m
Síla	4 mm	4 mm	4 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.