

SHS 3600

Č. PRODUKTU: 200185

Podívejte se, jak se plochý design integruje

Vytápění, které se velmi dobře začlení do vašeho obytného prostředí, představují tato akumulární kamna. Mají tak plochý design, že jsou vhodná zejména pro montáž na stěnu. Elegantní vzhled přístroje je však stejně přesvědčivý, když ho postavíte.



Užívat si tepla a zároveň šetřit

Působivé je také vybavení akumulárních kamen. Chytré funkce zajišťují teplo optimálně přizpůsobené vašim potřebám. Navíc umožňují hospodárny provoz. Můžete si tak bez starostí užívat příjemné teplo.

Nejdůležitější znaky

Plochá nástěnná nebo na podlaze stojící akumulární kamna

Komfortní a energeticky úsporný provoz díky inteligentní technologii automatického nabíjení C-Plus-Technology.

Integrovaný regulátor teploty v místnosti s týdenním časovačem a zjištěním otevřeného okna

Dobře přístupný ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Dlouhá životnost

Velmi tichý provoz díky tangenciálnímu ventilátoru s nízkou hlučností



Typ	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400
Číslo obj.	200181	200182	200183

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Jmenovitý příkon	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW
Jištění	10 A	10 A	10 A
Provozní hluk	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Schopnost akumulace tepla	39 %	44 %	46 %
Tepelný výkon	480 W	730 W	970 W
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šířka	580 mm	741 mm	902 mm
Hloubka	218 mm	218 mm	218 mm
Hmotnost	24 kg	30 kg	37 kg
Hmotnost (s kameny)	74 kg	106 kg	138 kg
Počet sad cihel	6	9	12
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá



Typ	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200
Číslo obj.	200184	200185	200186

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Jmenovitý příkon	3,00 kW	3,60 kW	4,20 kW
Jištění	10 A	10 A	10 A
Provozní hluk	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Schopnost akumulace tepla	48 %	49 %	51 %
Tepelný výkon	1170 W	1360 W	1590 W
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šířka	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Hloubka	218 mm	218 mm	218 mm
Hmotnost	43 kg	50 kg	57 kg
Hmotnost (s kameny)	169 kg	201 kg	233 kg
Počet sad cihel	15	18	21
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá



Typ	SHS 4800
Číslo obj.	200187
Technická data	
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50/- Hz
Jmenovitý proud	7,0 A
Jmenovitý příkon	4,80 kW
Jištění	16 A
Provozní hluk	32 dB(A)
Schopnost akumulace tepla	51 %
Tepelný výkon	1800 W
Výška	546 mm
Šířka	1546 mm
Hloubka	218 mm
Hmotnost	63 kg
Hmotnost (s kameny)	265 kg
Počet sad cihel	24
Barva	Barva alpská bílá

Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 21 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.