

MORA



OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ

EOMK 100 SHSM

9 990 Kč

Elektrický ohřívač vody MORA má objem 100 litrů a přívod vody je možný pro několik odběrových míst. Instaluje se vertikálně a kvalitní izolace omezuje ztráty tepla. Topná příruba s trubicovými tělesy pro ohřev vody je samozřejmým vybavením bojleru. Elektronická jednotka spolehlivě řídí jeho chod spolu s hlavním vypínačem, tlačítkem k seřízení teploty. Teplotu ukazuje 7 diod. Je chráněn proti náhodnému zapnutí, proti přehřátí a bakterii legionella. Sleduje spolehlivě spotřebu vody a je šetrný k životnímu prostředí. Hlásí chyby a má uložená data při výpadku napětí. Je chráněn proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Jednoduše se montuje a udržuje.

- art. number: 560618
- EAN: 3838942124143
- přívod pro několik odběrných míst
- svislá nástěnná montáž
- velmi kvalitní izolace omezuje tepelné ztráty
- topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody
- elektronická řídicí jednotka
- hlavní vypínač ohřívače a tlačítko k seřizování teploty
- rozsah nastavení teploty od 10 °C do 75 °C
- ukazatel teploty se 7 diodami
- ochrana proti náhodnému zapnutí
- ochrana proti přehřátí
- funkce ochrany proti bakterii legionella
- provozní ukazatel topného tělesa
- ukazatel chyby/poruchy
- provozní tlak 6 barů
- ochrana zásobníku proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody
- objem 100 l
- snadná montáž i údržba
- vypínač funkce EcoSmart
- sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart
- v případě selhání napájení zůstávají data uložena v paměti

Podrobné informace

Druh ohřevu	Elektrický
Energetická třída	C
Objem	97,3 l
Roční spotřeba el. energie	2462 kWh
Šířka	500 mm
Tvar	Hranatý
Výška	975 mm
Hloubka	512 mm
Váha	41 kg
Jmenovitý proud	8,7 A
Denní spotřeba el. energie	12,41 kWh
Denní tepelné ztráty při 65°C	1,02 kWh/24
Stupeň ochrany proti vlhkosti	IP 24
Materiál kotle	Ocel
Poloha instalace	Svislá
Jmenovitý výkon	2000 w
Ochrana proti zamrznutí	Ano
Ovládání	Digitální ECO Smart
Počet výstupů	2 nebo více

