

# HDB-E 12 Si

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 232003

## Vstaňte rádi i pozítří

Tento elektronický průtokový ohřívač vody je vždy vhodný. Zásobuje několik odběrných míst ve vaší domácnosti bez ohledu na to, zda máte tvrdou nebo měkkou vodu. Požadovaná teplota se vytváří přímícháváním studené vody přímo z armatury.



## Výměna místo rozčilování

Stále se rozčilovat, nebo starý průtokový ohřívač vody vyměnit? Průtokový ohřívač vody vás tohoto rozhodnutí snadno zbaví. Protože váš odborník ho namontuje snadno a rychle díky profesionálnímu instalačnímu systému Rapid. Lze použít stávající otvory, včetně otvorů od jiných výrobců. To je nejlepší způsob, jak se rozloučit se starým přístrojem.



**HDB-E 18 Si**

Č. produktu: 232004



**HDB-E 21 Si**

Č. produktu: 232005



**HDB-E 24 Si**

Č. produktu: 232006

## Nejdůležitější znaky

Elektronicky řízený průtokový ohřívač

Ideální náhrada za hydraulické průtokové ohřívače

Dostatek teplé vody pro několik odběrných míst

Konstantní teplota teplé vody 55 °C díky technologii 2i

Individuální nastavení teploty přímícháním studené vody



Typ	HDB-E 12 Si	HDB-E 18 Si	HDB-E 21 Si
Číslo obj.	232003	232004	232005

## Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon	10.7 kW	18 kW	21 kW
Jmenovitý proud	16 A	26 A	31 A
Jištění	16 A	25 A	32 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ )	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ )	910 $\mu\text{S/cm}$	910 $\mu\text{S/cm}$	910 $\mu\text{S/cm}$
Zap	>2.3 l/min	>2.3 l/min	>2.3 l/min
Nastavení teploty	55 °C	55 °C	55 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Výška	470 mm	470 mm	470 mm
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Hloubka	117 mm	117 mm	117 mm
Hmotnost	3,50 kg	3,60 kg	3,60 kg
Třída energetické účinnosti	A	A	A



Typ	HDB-E 24 Si
Číslo obj.	232006

### Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	24 kW
Jmenovitý proud	35 A
Jištění	35 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	3/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ )	1100 $\Omega$ cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ )	910 $\mu\text{S/cm}$
Zap	>2.3 l/min
Nastavení teploty	55 °C
Barva	bílá
Výška	470 mm
Šířka	225 mm
Hloubka	117 mm
Hmotnost	3,60 kg
Třída energetické účinnosti	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.