



Baterie Triple Power



SOLAX

Baterie SOLAX Triple Power

T30 a T58

TRIPLE POWER

Rádi bychom vám představili žhavou novinku na poli bateriových úložišť, baterii TRIPLE Power T30 a T58. TRIPLE POWER jsou HV baterie s životností až 6000 cyklů a velice zajímavým modulárním systémem rozšíření pracovního výkonu. TRIPLE Power baterie je možno rozšířit díky Master BMS Box až na sestavu čtyř baterií. Tato sestava o čtyřech bateriových modulech může dosáhnout až celkových 46 kWh.



Technické parametry	T30	T58 Master	T58 Slave
Jmenovité napětí (V)	102,4	115,2	115,2
Jmenovitá kapacita (kWh)	3,1	5,8	5,8
Max. nabíjecí / vybíjecí proud (A)	30	30	30
Hmotnost (kg)	34,5	72,2	68,5
Cyklická životnost (90% DOD)	6000	6000	6000
Rozsah provozních teplot (°C)	-30 ~ 50*	0 ~ 50	0 ~ 50
Doporučená provozní teplota (°C)	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Rozšiřitelnost (ks)	4	1	3 / 8**
Záruka (roky)	10	10	10

Výhody:

- 90 % DOD, 6000 cyklů při 90 % DOD
- Záruka výrobce na baterie 10 let
- Moderní design
- Originál řešení výrobce Solax
- TÜV Süd certifikace
- Včetně setů originální kabeláže

	T30 Montážní deska	T30 BMS (BMU T30)	T30 Baterie	T58 Master	T58 Slave
Délka	482 mm	482,5 mm	482,5 mm	474 mm	474 mm
Šířka	167 mm	173,5 mm	471,5 mm	193 mm	193 mm
Výška	71 mm	153 mm	153 mm	708 mm	647 mm
Hmotnost	2,5 kg	7,5 kg	34,5 kg	72,2 kg	68,5 kg

SOLAX Triple Power

T30

TRIPLE

POWER

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 3,1 kWh v technologii LFP je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými vlastnostmi a škálovatelnosti do 12,4 kWh.

- nejbezpečnější LiFePO4 (30 Ah)
- rozsah pracovní teploty -30 až + 50 °C
- inteligentní teplotní vyvážení
- více než 6000 nabíjecích cyklů
- krytí IP 67
- inteligentní senzor teploty
- nízká vlastní spotřeba
- rychlá instalace
- bez použití toxických kovů a žiravin
- kompatibilita se střídači X1 Hybrid, X3 Hybrid a X-ESS-G4 sérií



SOLAX Triple Power

T58

TRIPLE

POWER

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LFP je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými vlastnostmi a škálovatelnosti do 23,2 kWh. Oproti předchozích variant zde objednáte Master-baterku včetně BMS jednotky a Slave-baterky zvlášť. Zde neřešíte BMS zvlášť.

Schéma zapojení T58:



- až 6 kw nabití/vybití
- montáž na podlahu a na zeď
- nejbezpečnější LiFePO4 technologie
- originální řešení výrobce Solax
- záruka výrobce na baterie na 10 let
- TÜV Süd certifikace
- včetně setů originální kabeláže
- jednoduchá instalace
- moderní design
- podporuje vzdálenou aktualizaci