

PSH-H 200 Trend

NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK

Pohodlí se snoubí s elegancí Svobodná volba teploty Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.

Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník

Kompaktní, úsporná instalace díky horizontální montáži

Velmi nízké energetické ztráty díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany

Č. PRODUKTU: 204776



PSH-H 30 Trend

Č. produktu: 204770



PSH-H 50 Trend

Č. produktu: 204771



PSH-H 80 Trend

Č. produktu: 204772



PSH-H 100 Trend

Č. produktu: 204773



PSH-H 120 Trend

Č. produktu: 204774



PSH-H 150 Trend

Č. produktu: 204775



Typ	PSH-H 30 Trend	PSH-H 50 Trend	PSH-H 80 Trend
Číslo obj.	204770	204771	204772

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Zátěžový profil	S	M	M
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,78 kWh	1,09 kWh	1,04 kWh
jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množství smíšené vody 40 °C	46,1 l	70,5 l	108 l
Max. průtok	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Výška	412 mm	412 mm	517 mm
Šířka	642 mm	897 mm	871 mm
Hloubka	419 mm	419 mm	545 mm
Hmotnost	18,40 kg	23,40 kg	31,10 kg



Typ	PSH-H 100 Trend	PSH-H 120 Trend	PSH-H 150 Trend
Číslo obj.	204773	204774	204775

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Zátěžový profil	M	L	L
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,20 kWh	1,41 kWh	1,61 kWh
jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množství smíšené vody 40 °C	137,3 l	128,3 l	159,4 l
Max. průtok	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Výška	517 mm	517 mm	517 mm
Šířka	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Hloubka	545 mm	545 mm	545 mm
Hmotnost	35,10 kg	41,10 kg	48,40 kg



Typ	PSH-H 200 Trend
Číslo obj.	204776

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V
Zátěžový profil	L
Třída energetické účinnosti	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,97 kWh
jmenovitý objem	192 l
Množství smíšené vody 40 °C	194 l
Max. průtok	23,5 l/min
Výška	517 mm
Šířka	1715 mm
Hloubka	545 mm
Hmotnost	58,80 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.