



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
- Dolní košík má 4 sklopné hroty, nerezové madlo
- Indikátor zbytkového času


Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-3cm)
Rozměry (mm)	850x598x603	EAN kód produktu	7332543830190
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Třída energetické účinnosti	C
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	43.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	46.6		
Vodní senzor	No		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		
Vlastnosti dolního koše	4 sklopné hroty, nerezové madlo		

PSGBDW180DE00003

